

# 4G/Lora GPS スマートロック



## K211 シリーズ

- 内蔵LoRa (オプションル)  
K211シリーズとT399L相互接続、IoTの実現を可能にする。
- IP67等級の防塵・防水性能  
IP 67 防塵・防水によって、どんな環境でも使用可能。
- ロック・ロック解除 (RFID)  
RFIDカードでロック・ロック解除可能です。
- バッテリーは長持ち (最大78日)  
大容量14000mAhバッテリー、LoRaの双方向通信に対応可能。

## 応用事例



中・大型トラック



トレーラー



コンテナ

# 製品仕様書

項目	詳細内容
外形寸法	112 mm x 195 mm x 37 mm
ワイヤロープ長さ	300 mm (カスタマイズ可能)
本体重量	800g
使用電源	DC 9-14 V; 2 A
材質	ケース: ポリカーボネート (PC)
バッテリー容量	14000 mAh/3.7 V
消費電力	スリープモード: 9 mA 通常モード: 95 mA
充電時間	7.5-8 時間
動作温度範囲	-20° C ~ 55° C
動作湿度範囲	5% ~ 95 %
動作時間	エコモード: 78日 通常モード: 150時間
使用電源	マグネット式 (DC 9 V; 2 A; 高速充電)
防塵・防水性能	IP67
内蔵GPSアンテナ	内蔵GPSアンテナ
GPS感度	-161 dB
測位精度	2.5 m
LoRa周波数帯 (オプション)	137-1020 MHz (デフォルト値: 433 MHz)
LoRaアンテナ (オプション)	内蔵アンテナ (スプリング式)
RFID周波数帯	125 KHz
メモリー	64 MB
SIMカード	Micro SIM デュアルSIM
周波数帯域	K211L-ER: LTE-FDD: B1/B3/5/B7/B8/B20/B28 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
	K211L-AUR: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900
	K211E: LTE Cat M1/NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/ B26/B27/B28/B66/B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900 MHz



## セット内容

GNSSスマートロック (電池有り)  
ワイヤロープ (30cm)  
RFIDカード  
アダプター (9V)  
磁気USB充電ケーブル  
USBケーブル (オプション)  
資料ダウンロードガイドカード



+81(50)5806-0998



[www.meitrack.co.jp](http://www.meitrack.co.jp)



[sales@meitrack.co.jp](mailto:sales@meitrack.co.jp)



東京都港区港南2-16-4