

手頃な車用GPSトラッカー



T366
シリーズ

2G/3G/4G ネットワーク

T366シリーズはGSM・WCDMA・LTE Cat 1三つのバージョンに対応しております。

柔軟に設定可能なI/O

優れた柔軟性があり、多種多様の要求に応じることができます。

IP67防塵/防水性能

特殊なデザインによってケーシングが一層厳しい環境を耐えられます。

ドライバ運転行動解析

ドライバーの疲労、急加速、急ブレーキ、急コーナリング、衝突などのドライバ運転行動が検知可能です。



応用事例



オフロード車



消防車



ビーチバギー



ヨット

製品仕様書

項目	詳細内容
外形・寸法	80.5 mm x 60 mm x 23.5 mm
質量（重さ）	100g
I/O電力ケーブルの長さ	50cm
電力供給	DC 11.4~90 V/1.5A
消費電力	スタンバイモード：65 mA
動作温度	-35° C to 80° C（電池除外）
動作湿度	5% to 95%
LEDインジケータ	緑のLEDインジケータ：2G/3G/4G信号 青のLEDインジケータ：GPS信号
ボタン/スイッチ	1 アップグレードボタン(手動でファームウェアをアップグレードするためのボタンです。) 1 電源ボタン
メモリー	8MBバッファ
センサー	3軸加速度計（振動でデバイスをウェイクアップしたり、牽引警報、急加速警報、急ブレーキ警報を検知したりするために使われています。）
GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
測位精度	2.5m
I/Oポート	2 x Din, 1 x Dout, 1 x AD, 1 x 1-wire, 1 x RS232, 1 x 5V_out
周波数帯域	T366: GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
	T366L: T366L-E: LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM/GPRS: B3/B8 T366L-A: LTE FDD:B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 T366L-AU: LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE TDD:B40, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8 T366L-AUT: LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B28, WCDMA: B1/B5 T366L-G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE TDD: B38/B39/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8



付属品

T366シリーズ トラッカー
L型レンチ
六角穴ボルト
400 mAh バッテリー
CDダウンロードカード



オプション品

A52 デジタル温度センサー
A53 燃料センサー
A57 スピーカー
A58 マイク
A64 リモコン受信機
A67 リモコン
リレー (12V/24V)
外部GPSアンテナ
超音波燃料センサー
RFID
ブザー
USBケーブル
iButton リーダー





+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4