

3G・4G BLE 車用GPSトラッカー



T399
シリーズ

BLE通信

BLE温湿度センサーと複数のビーコンを同時にサポート。

柔軟に設定可能なI/O

優れた柔軟性があり、多種多様の要求に対応します。

IP 67 防塵・防水

特殊設計なケースによって厳しい環境にも対応可能。

ドライバの運転行動解析

運転者の過労運転、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、衝突などが検知可能。



応用事例



冷蔵・冷凍輸送車



オフロード車



消防車



ヨット

製品仕様書

詳細内容	規格描述
外形・寸法	80.5 mm x 60 mm x 23.5 mm
質量（重さ）	100g
I/O電力ケーブルの長さ	50cm
電力供給	DC 11.4-90 V/1.5 A
バッテリー	内蔵400mAhバッテリー(通常の温度耐性:-20° C~60° C)
消費電力	スタンバイモード：65 mA
動作温度	-35° C~80° C（バッテリー除外） -5° C~75° C（耐高温バッテリーが必要）
動作湿度	5%~95%
LEDインジケータ	緑：ネットワーク信号 青：GPS信号
ボタン/スイッチ	1 アップグレードボタン（手動でFWをアップグレード用） 1 電源ボタン
メモリー	8 MBバッファ
センサー	3軸加速度計 (振動でデバイスをウェイクアップ及び牽引警報、急加速警報、急ブレーキ警報を検知)
I/O ポート	4 x Din/AD, 1 x Dout, 1 x 1-wire, 1 x 5V_out, 1 x RS232
周波数帯域	T399L-EA: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40, WCDMA: B1/B8, GSM: 900/1800MHz
	T399L-ER: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8
	T399L-AUR: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66, TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8
	T399L-JFB5: LTE CAT1 FDD: B1/B3/ B8/B18/ B19/B26
GNSS	T399G: WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8
	T399E: CAT M1/NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/ B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900MHzLTE
	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
GPS感度	-167 dB
測位精度	2.5m
Bluetooth	Bluetooth4.2とBluetooth5.0を対応可能
GPS・GSMアンテナ	内蔵アンテナ



付属品

T399シリーズ トラッカー
L型レンチ
六角穴ボルト
CDダウンロードカード



オプション品

リレー (12 V / 24 V)
ブザー
A52デジタル温度センサー
iButtonリーダー
A53燃料センサー
耐高温バッテリー (400 mAh)

USBケーブル
GPS外部アンテナ
Bluetooth温湿度センサー
Bluetoothビーコン
超音波燃料センサー
RFIDリーダー



+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4