

イリジウム車用GPSトラッカー



T622
シリーズ

■ 衛星ネットワーク

GSM信号がない場所で自動的に衛星ネットワークに切り替えて利用できます。

■ イリジウムSBD

イリジウム社のVARパートナーとして、MeitrackはイリジウムSBDサービスを提供し、地球上どこでも通信可能になります。

■ CANバスインタフェース

CANバスインタフェースを介して、さまざまな車両のCANデータを読み取ることが可能です。

■ 多機能

CAN bus、リレー、燃料センサー、カメラ、RFIDリーダーなど周辺機器に対応可能。

応用事例



トラック



エアカーゴ



商船

仕様

項目	詳細内容
外形寸法	105 mm x 65 mm x 26 mm
本体重量	190g
使用電源	DC 11.4-36 V/1.5 A
バッテリー容量	400 mAh/3.7V
消費電力	スリープモード: 11 mA
動作温度範囲	-10° C ~ 55° C
動作湿度範囲	5% ~ 95%
動作時間	エコモード : 45時間 通常モード : 4時間
LEDインジケーター	緑ランプ: GSM状態が表示されます 青ランプ: GPS状態が表示されます
ボタン	電源ボタン
センサー	Gセンサー (振動アラームとけん引アラーム用)
メモリー	8 MB
イリジウム衛星	1616-1626.5 MHz デュプレックスモード: TDD フルデュプレックスモード: TDMA/FDMA
GNSS	GPS
GPS感度	-161 dB
測位精度	2.5m
I/O ポート	3 x Din, 1 x Dout, 1 x RS232, 1 x USB, 1 x CAN
周波数帯域	T622G-F9: UMTS/HSDPA: 800/850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz T622E-F9: LTE CAT M1/NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/ B28/B66/B71/B85 GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz



セット内容

T622シリーズ 本体
外部アンテナ (GPS)
外部アンテナ (3G/4G)
外部アンテナ (イリジウム衛星)
I/Oケーブル (1m)
USBケーブル
資料ダウンロードガイドカード



周辺機器

SOSボタン
リレー (12V/24V)
RFIDリーダー
カメラ
燃料センサー



+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4