

多機能車載デバイス



L1+L5+DR（オプションナル）

推測航法とL1+L5バンドを合わせてトンネルや障害物、信号が悪い区域に入る時に推測航法を使用し、測位誤差が1m以下になる

衝突事故検出機能

Gセンサーと多次元データによって車両が正面衝突、側面衝突、追突、横転などを検知可能

I/Oを自由に拡張

CANバスインタフェース

ドライバー運転行動分析



応用事例



バス



スクールバス



ゴミ収集車



救急車

製品仕様書

項目	詳細内容
外形・寸法	106 mm x 24.5 mm x 70 mm
質量（重さ）	190g
電力供給	DC 11.4-36 V/1.5 A
バックアップバッテリー	400 mAh/3.7 V
消費電力(待機)	スリープモード： 11mA
動作温度範囲	-20° C～55° C (ノーマルバッテリー) -5° C～75° C (高温バッテリー)
動作湿度範囲	5%～95%
動作時間	エコモード：45時間 通常モード：4時間
LEDインジケーター	緑ランプ： GSM状態が表示されます 青ランプ： GPSの状態が表示されます
ボタン	1 つSOSボタン (SMS送信またはダイヤル用) 1 つ電源ボタン
メモリー	8MB
センサー	三軸加速度センサー (振動アラームとけん引アラーム用)
定位精度	2.5m
GNSS	GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
I/O ポート	3 x Din, 3 x Dout, 2 x AD, 1 x 1-wire, 2 x RS232, 4 x RS485, 1 x CAN
周波数帯域	T633L-ER: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE-TDD: B38/B40/B41, GSM: B2/B3/B5/B8 T633L-AUR: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66, LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8
	T633L-E: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8 T633L-A: LTE-FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 T633L-AU: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE-TDD: B40, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 T633L-J: LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26
	T633G-E: WCDMA: 900/2100 MHz, GSM: 900/1800 MHz T633G-A: WCDMA: 850/1900 MHz, GSM: 850/900/1800/1900 MHz



付属品

T633シリーズ トラッカー
3G/4Gアンテナ
GPSアンテナ
CAN bus変換ケーブル
CDダウンロードカード
SOSボタン付きI/Oケーブル (2m)



オプション品

iButton
RFIDリーダー
レンズ
ブザー
USBケーブル
リレー (12 V / 24 V)

A81-7セグメントLED
超音波液体レベルセンサー
A52デジタル温度センサー
A53液体レベルセンサー (電圧センサー)
スピーカーとマイク





+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4