

TA255 Series

4G ソーラー 資産トラッカー



バッテリー長持ち



WiFi / BLE対応



IP67の防塵・防水



FOTA機能付き



磁気取付式

Specifications



サイズ・材質	本体(充電ケースを除く)	71 mm × 95 mm × 27 mm (L × W × H)
	ケース	ABS
電源・バッテリー	動作時	3.7V
	スリープ時	0.29mA
	内蔵バッテリー (オプション)	3200 mAh/3.7V
	充電時	磁気: 5.5 V/2 A 充電ケース (磁気タイプとI/Oタイプ) : 11.4-60 V
	ソーラー充電時	本体: 最大 70 mA 充電ケース: 最大 100 mA
GNSS	位置情報	GPS、GLONASS、BeiDou(デュアルモード対応) LBS+Wi-Fi
	精度	2.5 m
	感度	-162dBm
	内蔵アンテナ	GSM(FPC) GPS(セラミックアン)
Bluetooth	Specification	Bluetooth 5.0/4.2
WiFi	Specification	802.11 b/g/n. 周波数: 2.4 GHz. STAモード対応
Interface	LED インジケーター	緑: GSM状態が表示されます 青: GPS状態が表示されます 赤: 充電状態が表示されます
	SIMカード	デュアルSIM (nano-SIMとeSIM)
	USB	Micro-USB
	メモリー	8 MB flash
動作環境	動作時 (電池有り) 温度	-20℃ ~ 60℃
	保管時 (電池無し) 温度	-40℃ ~ 80℃
	防塵・防水	IP67
機能	センサー	Gセンサー 落下検知センサー
	Scenarios	Installation alert or drop alert Solar charger Attachable battery box Round or polygonal geo-fence alert Low power alert for a battery box Cornering report Speeding alert Heartbeat report Impact detection Harsh cornering detection Harsh acceleration and braking detection Real-time location query, tracking by time interval, or tracking by distance
	時刻同期	GNSS , NITZ
	更新方法	FOTA, USB
	設定方法	Meitrack Manager (USB), MT Manager+ APP (Bluetooth), MS03 Platform, FOTA, SMS
	TA255E	EGPRS: 850/900/1800/1900Mhz Cat M1/Cat NB2: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14(Cat M1 only)/ B18/B19/B20/B25/B26/B27(Cat M1 only)/ B28/B66/B71(Cat NB2 only)/B85
	TA255L-E	GSM:850/900/1800/1900MHz LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
周波数帯域	TA255L- AU	GSM:850/900/1800/1900MHz LTE-FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

IP67



コンテナ輸送



廃棄物管理



レンタカー



物流パレット

+86(755)83462818

www.meitrack.com

info@meitrack.com



セット内容



TA255 本体



充電ケース（磁気タイプ）



充電ケース（I/Oタイプ）



L型レンチ



六角穴ボルト



ダウンロードガイドカード

二者択一

周辺機器



● 充電ケース



● バッテリー



● TA255 マグネット kit



● TA255 マグネット取付 kit



AST101

● Bluetooth 温湿度センサー




● Bluetooth 温湿度センサー



AB401

● Bluetooth beacon



AB402

● Bluetooth beacon



A53

● 燃料レベルセンサー
（アナログ入力可能）



A52

● デジタル温度センサー



ASUF103

● Bluetooth 超音波燃料
レベルセンサー（1m）



ASUF104

● Bluetooth 超音波燃料
レベルセンサー（2.5m）



● リレー（12/24V）



● iButton リーダー



● RFID リーダー



A76

● 超音波燃料
レベルセンサー（4m）
（ADアナログ出力不可）



ASUF105

● 超音波燃料レベルセンサー
（4m）