

4G WiFi 車載GPSトラッカー



OBD端末データ

OBD2コネクタから運転行動、燃料消費量、走行距離、速度、温度などの情報を取得可能。

内蔵BLE

BLE温度・湿度センサーと複数のビーコンを同時対応可能。

2.4GHz WiFiスポット

車内WiFiスポットとして利用でき、WiFi接続機器は最大8台まで同時接続可能。

切断検知警報機能

デバイスが取り外された時にアラームが作動。



応用事例



自家用車



タクシー



トラック

製品仕様書

項目	詳細内容
外形寸法	67 mm x 51 mm x 23.5 mm
本体重量	60g
使用電源	DC 11.5-36 V / 1 A
バッテリー容量（オプションル）	200 mAh/3.7 V
動作時間	エコモード：20時間 通常モード：2時間
消費電力	スタンバイモード：100 mA
動作温度範囲	-20℃ ～ 55℃
動作湿度範囲	5% ～ 95%
LEDインジケーター	緑ランプ：GSM状態が表示されます 青ランプ：GPS状態が表示されます
ボタン	SOSボタン
メモリー	8 MB
センサー	Gセンサー
測位精度	2.5m
I/Oポート	USBポート
WiFi機能（オプションル）	2.4 GHz WiFi スポット
BLE機能（オプションル）	BLE4.2或はBLE5.0対応可能
OBD（オプションル）	ISO15031, J1939 (FMS), J1979, ISO14230, KWP2000-FAST, KWP2000-5BPS protocol対応
周波数帯域	WiFi無し版： TC68E: GSM: B2/B3/B5/B8 Cat M1/NB2: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B71/B85 TC68L: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 TC68L-E: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8 TC68L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TC68L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TC68L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 WiFi付き版： TC68L-E: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 TC68L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TC68L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TC68L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, TDD: B41, WCDMA: B1/B6/B8/B19




セット内容

TC68シリーズ本体
資料ダウンロードガイドカード



周辺機器

OBD延長ケーブル
USBケーブル
ベルクロテープ
バッテリー（200 mAh）



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd., Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038