

4G WiFiシガーソケット型GPSトラッカー



TS299
シリーズ

BLE対応 (オプション)

BLE温度・湿度センサーと複数のビーコンを同時対応可能。

2.4GHz WiFiスポット (オプション)

車内WiFiスポットとして利用でき、WiFi接続機器は最大8台まで同時接続可能。

プラグ・アンド・プレイ

シガーソケットに挿すだけなので、誰でも設置が可能。

切断検知警報機能

デバイスが取り外された時にアラームが作動。



応用事例



自家用車



タクシー



トラック

製品仕様書

項目	詳細内容
外形寸法	105 mm x 51 mm x 23.5 mm
本体重量	60g
使用電源	DC 11.5-36 V / 1 A
バッテリー容量 (オプション)	200 mAh/3.7 V
動作時間	エコモード：20時間 通常モード：2時間
消費電力	スタンバイモード：100 mA
動作温度範囲	-20°C ~ 55°C
動作湿度範囲	5% ~ 95%
LEDインジケーター	緑ランプ：GSM状態が表示されます 青ランプ：GPS状態が表示されます
ボタン	SOSボタン
メモリー	8 MB
センサー	Gセンサー
測位精度	2.5m
I/Oポート	USBポート
WiFi機能 (オプション)	2.4 GHz WiFi スポット
BLE機能 (オプション)	BLE4.2或はBLE5.0対応可能
周波数帯域	<p>WiFi無し版： TS299E: GSM: B2/B3/B5/B8 Cat M1/NB2: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/ B26/B27/B28/B66/B71/B85 TS299L-E: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, WCDMA: B1/B8, GSM: B3/B8 TS299L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TS299L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TS299L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26</p> <p>WiFi付き版： TS299L-E: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8 TS299L-A: FDD: B2/B4/B12, WCDMA: B2/B4/B5 TS299L-AU: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 TS299L-J: FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, TDD: B41, WCDMA: B1/B6/B8/B19</p>



TS299シリーズ本体
 USBケーブル (オプション)
 バッテリー (200 mAh) (オプション)
 資料ダウンロードガイドカード

セット内容



+86(755)83462818



www.meitrack.com



info@meitrack.com



5/F, International Internet Finance Pioneer Park, No. 1, Taohua Rd.,
 Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038